


СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № ПРМ06/РЗН050724002/ от 05.07.24 г.



Грузоотправитель: ООО "Разанский трубный завод"

Грузополучатель: ООО "Группа Компаний Демидов"-Нас

Отгружено в: Накладная № ПРМ06/РЗН050724002

Наименование продукции: Трубы стальные электросварные квадратные ГОСТ 8639-82, ГОСТ 13663-86.

Номер партии	Марка стали	Размеры (мм)			Номер пакета	Кол-во штук	Теоретическая масса (кг)	Фактическая масса (кг)
		ширина	ширина	стенка				
Труба проф 25*25 *2,0 (6м) Т ГОСТ 8639-82 (РТЗ)								
RZN2620347		25	25	2	RZK2693309	260	2,168	
RZN2639612	Ст2пс	25	25	2	RZK2751053	400	3,336	
						Итого:	660	5,504
Труба проф 20*20 *1,5 (6м) Т ГОСТ 8639-82 (РТЗ)								
RZN2641328	Ст2пс	20	20	1,5	RZK2763178	400	2,018	
RZN2660275	Ст2пс	20	20	1,5	RZK2818913	256	1,292	
RZN2641328	Ст2пс	20	20	1,5	RZK2763177	400	2,018	
						Итого:	1056	5,328

Р.339
5,045

Номер партии	Химический состав, %									
	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Cu	N	As
RZN2639612	0,09	0,03	0,18	0,008	0,019	0,03	0,03	0,05	0,008	0,002
RZN2641328	0,06	0,03	0,16	0,014	0,01	0,02	0,01	0,01	0,005	0,001
RZN2660275	0,06	0,04	0,16	0,012	0,013	0,03	0,03	0,05	0,01	0,002
RZN2641328	0,06	0,03	0,16	0,014	0,01	0,02	0,01	0,01	0,005	0,001

Номер партии	Механические свойства основного металла						Результаты испытаний	
	временное сопротивление R_m , Н/мм ² (кг/мм ²)	предел текучести $R_{p0.2}$, Н/мм ² (кг/мм ²)	относительное удлинение A_5 , %	ударная вязкость КСЧ-20 С Дж/см ²	ударная вязкость КСЧ+20 С Дж/см ²	ударная вязкость после старения КСЧ+20 С Дж/см ²	сплошность	прочие (при наличии)
RZN2620347								
RZN2639612	401		32					
RZN2641328	376		31					
RZN2660275	392		30					
RZN2641328	375		31					

Примечания: 1. 100% неразрушающий контроль.
 2. Указанный в настоящем сертификате качества товар соответствует по качеству действующим в России стандартам (ГОСТ 8639-82, ГОСТ 13663-86) и техническим условиям.
 3. Транспортировать грузы, по мере возможности груза аккуратно, допускается использовать не более трех рядов и высоту на поездах до 5 м.
 4. При перетяжке по вопросам качества обращаться по номеру сертификата с указанием номера партии и номера пакета.

