

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № ПРМ06/РЗН020824007/ от 02.08.24 г.									
Грузоотправитель: ООО "Рязанский трубный завод" Грузополучатель: ООО "Группа Компаний Демидов"-Нгс Отгружено в: Накладной № ПРМ06/РЗН020824007 Наименование продукции: Трубы стальные электросварные прямоугольные ГОСТ 8645-68, ГОСТ 13663-86.									
Номер партии	Марка стали	Размеры (мм)			Номер пакета	Кол-во штук	Теоретическая масса (мн.)	Фактическая масса (мн.)	
		ширина	ширина	стенка					
Труба проф 40*25 *1,5 (м) ГОСТ 8645-68 (РТЭ)									
RZN2646318	Ст2лс	40	25	1.5	RZK2774184	84	0.721		
RZN2678412	Ст2лс	40	25	1.5	RZK2879658	72	0.618		
RZN2679366	Ст2лс	40	25	1.5	RZK2879716	240	2.059		
RZN2679034	Ст2лс	40	25	1.5	RZK2879710	240	2.059		
RZN2625964		40	25	1.5	RZK2704179	84	0.721		
RZN2679366	Ст2лс	40	25	1.5	RZK2879718	240	2.059		
RZN2679366	Ст2лс	40	25	1.5	RZK2879717	240	2.059		
Итого:							1200	10,296	
Номер партии	Химический состав, %								
	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Cu	N
RZN2646318	0.06	0.03	0.18	0.01	0.007	0.04	0.03	0.04	0.007
RZN2678412	0.06	0.04	0.16	0.012	0.013	0.03	0.03	0.05	0.01
RZN2679366	0.06	0.04	0.16	0.012	0.013	0.03	0.03	0.05	0.01
RZN2679034	0.06	0.04	0.16	0.012	0.013	0.03	0.03	0.05	0.01
RZN2679366	0.06	0.04	0.16	0.012	0.013	0.03	0.03	0.05	0.01
RZN2679366	0.06	0.04	0.16	0.012	0.013	0.03	0.03	0.05	0.01
Номер партии	Механические свойства основного металла								
	предел прочности при растяжении, МПа, Н/мм ² (заливка)	предел текучести при сдвиге, МПа, Н/мм ² (заливка)	относительное удлинение, %	Ударная вязкость KCU-20 С Динсм2	Ударная вязкость KCU+20 С Динсм2	Ударная вязкость после стягивания KCU+20 С Динсм2	сплющивание	прочность при изгиббе	
RZN2646318	384		30						
RZN2678412	392		30						
RZN2679366	392		30						
RZN2679034	392		30						
RZN2625964									
RZN2679366	392		30						
RZN2679366	392		30						

Примечание: 1. 100% неразрушающий контроль.

2. Указанный в настоящем сертификате качества товар соответствует по качеству действующим в России стандартам (ГОСТ 8645-68, ГОСТ 13663-86) и техническим условиям.

3. Транспортные хомуты, по мере поступления груза получателю, допускается использовать не более трех раз и только на пакетах до 5 тн.

4. При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата с указанием номера партии и номера пакета.

